

# LUKOIL LUXE 15W-40

Ορυκτέλαιο για σύγχρονα επιβατικά οχήματα

## ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΒΑΖ

## ΠΛΗΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SL/CF

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

**LUKOIL LUXE 15W-40** είναι ένα καθολικό λιπαντικό κινητήρα που βασίζεται σε αποθέματα βάσης υψηλής ποιότητας και προηγμένη τεχνολογία προσθέτων.

**LUKOIL LUXE 15W-40** χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και εξασφαλίζει τη λειτουργία εντός του καθορισμένου διαστήματος αποστράγγισης λαδιού.

**LUKOIL LUXE 15W-40** προσφέρει πολύ μεγάλη προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση και βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα σας.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

**LUKOIL LUXE 15W-40** είναι λιπαντικό κινητήρα για ετήσια χρήση επιβατικών αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης, οι οποίοι απαιτούν λάδια που πληρούν τα επίπεδα API SL / CF (ή χαμηλότερα επίπεδα).

## ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

PROPERTY	Units	Test methods	LUKOIL LUXE 15W-40
Density/15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	882
Flash point COC	°C	ISO 2592	>220
Viscosity class	---	SAE J 300	15W-40
Viscosity/40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	104,5
Viscosity/100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	14
Viscosity index	---	DIN ISO 2909	135
CCS -20°C	mPa.s	ASTM D 5293	5671
Total base number, TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	7,9
Pour point	°C	DIN ISO 3016	<-35

Οι πληροφορίες που δίνονται στα τυπικά δεδομένα δεν αποτελούν προδιαγραφή αλλά αποτελούν ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεάζονται από επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Το δικαίωμα τροποποίησης διατηρείται από την εταιρεία ΟΟΟ "LLK-International"